

NHBH-J Ultra Light

Installationskabel-HF

300/500 V



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. Kabel giver god beskyttelse mod gnavere og anden mekanisk belastning. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

| | |
|--|---|
| Kabelstandard | DS 2393-3, HD 604 S1 5 F |
| Reaktion på brand | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1 |
| Isolering | Tværbundet polyethylen XLPE |
| Kerneidentifikation | Gulgrøn, hvid isolering, sorte tal |
| Kappe | Polyolefinforbindelse, |
| Kode | 7G1,5 |
| Produktkode | 1300420 |
| Nominal kabel diameter mm | 11 |
| Nominal kabelvægt kg/km | 260 |
| Under håndtering og installation kablet cm | 17 |
| I den endelige installation, kabel cm | 11 |
| Oplægning m | ISOKELA |
| Maximum DC modstand ved 20 °C Ω /km | 12,1 |
| Maksimal leder temperatur °C | 90 |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Oplægning m | Rulle 100 |
| EI-nummer | 6438176105931 |
| EAN-kode | 6438176105931 |