

NHBH-J Ultra Light

Installationskabel-HF

300/500 V



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. Kabel giver god beskyttelse mod gnavere og anden mekanisk belastning. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	DS 2393-3, HD 604 S1 5 F
Reaktion på brand	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kerneidentifikation	Gulgrøn, blå, brun
Kappe	Polyolefinforbindelse,
Kode	3G2,5
Produktkode	1300438
Nominal kabel diameter mm	9
Nominal kabelvægt kg/km	193
Under håndtering og installation kablet cm	14
I den endelige installation, kabel cm	9
Oplægning m	ISOKELA
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω /km	7,41
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Oplægning m	Tromle 500
EI-nummer	6438176106143
EAN-kode	6438176106143