

AXCMK-HF / AXQJ / IFSI-AI

Kabel HF af aluminium

0,6/1 (1,2) kV



Aluminiums forsyningskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|--|---|
| Kabelstandard | SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1 |
| Reaktion på brand | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Sektorformet flertrådet aluminiums, EN/IEC 60228 klass 2 |
| Isolering | Tværbundet polyethylen XLPE |
| Kerneidentifikation | Blå, brun, sort, grå |
| Kappe | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Sort |
| Kode | 4x240/72 |
| Produktkode | 1256531 |
| Nominal kabel diameter mm | 56 |
| Nominal kabelvægt kg/km | 4494 |
| Under håndtering og installation kablet cm | 68 |
| I den endelige installation, kabel cm | 48 |
| Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km | 0,125 |
| Maksimal leder temperatur °C | 90 |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Oplægning m | Tromle 500 |
| EI-nummer | 6438176114568 |
| EAN-kode | 6438176114568 |