

FXQ 90 Lite

Kobberstrømkabel HF

0,6/1 (1,2) kV



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Kan indmures i rille med mørtel. Må nedlægges direkte i jord. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	IEC 60502-1, HD 604 5 G
Reaktion på brand	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Rund flertrådet kobber, EN/IEC 60228 klasse 2
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kerneidentifikation	Blå, brun, sort, grå
Kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Grå
Kode	4x6
Produktkode	1702136
Nominal kabel diameter mm	14
Nominal kabelvægt kg/km	362
Under håndtering og installation kablet cm	18
I den endelige installation, kabel cm	12
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	3,08
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Oplægning m	Tromle 500
EI-nummer	6438176116340
EAN-kode	6438176116340