

NHBH-BANE

300/500 V



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. Kabel giver god beskyttelse mod gnavnere og anden mekanisk belastning. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

| | |
|--|---|
| Kabelstandard | Banedanmark/TD Mnr 3140; DS2393-3 |
| Reaktion på brand | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1 |
| Isolering | Tværbundet polyethylen XLPE |
| Kerneidentifikation | Hvid isolering, sorte tal |
| Kappe | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, |
| Kode | 19x1,5 |
| Produktkode | 1703886 |
| Nominal kabeldiameter mm | 19 |
| Nominal kabelvægt kg/km | 657 |
| Under håndtering og installation kablet cm | 29 |
| I den endelige installation, kabel cm | 19 |
| Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km | 12,1 |
| Maksimal leder temperatur °C | 90 |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Oplægning m | Tromle 500 |
| EAN-kode | 6438176116562 |