

## NHBH-BANE

300/500 V



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. Kabel giver god beskyttelse mod gnavnere og anden mekanisk belastning. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

|  |   |
|--|---|
| Kabelstandard                                | Banedanmark/TD Mnr 3140; DS2393-3             |
| Reaktion på brand                            | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016        |
| Leder  | Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1 |
| Isolering                                    | Tværbundet polyethylen XLPE                   |
| Kerneidentifikation                          | Hvid isolering, sorte tal                     |
| Kappe  | UV-beskyttet polyolefinforbindelse,           |
| Kode   | 48x1,5  |
| Produktkode                                  | 1703890                                       |
| Nominal kabel diameter mm                    | 28  |
| Nominal kabelvægt kg/km                      | 1419  |
| Under håndtering og installation kablet cm   | 43  |
| I den endelige installation, kabel cm        | 29  |
| Maximum DC modstand ved 20 °C $\Omega$ /km   | 12,1  |
| Maksimal leder temperatur °C                 | 90  |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250   |
| Minimum håndteringstemperatur °C             | -15   |
| Oplægning m                                  | Tromle 500                                    |
| EAN-kode                                     | 6438176116609                                 |