

## NHBH-BANE

300/500 V



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. Kabel giver god beskyttelse mod gnavnere og anden mekanisk belastning. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	Banedanmark/TD Mnr 3140; DS2393-3
Reaktion på brand	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kerneidentifikation	Hvid isolering, sorte tal
Kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse,
Kode	27x2,5
Produktkode	1703897
Nominal kabel diameter mm	25
Nominal kabelvægt kg/km	1228
Under håndtering og installation kablet cm	38
I den endelige installation, kabel cm	25
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	7,41
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Oplægning m	Tromle 500
EAN-kode	6438176116678