

## NAHH-J

## Kabel HF af aluminium

## 0,6/1 (1,2) kV



Aluminiums forsyningskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges i rør i jorden. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	IEC 60502-1, HD 604 5 F
Reaktion på brand	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Rund flertrådet aluminiums, EN/IEC 60228 klass 2
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kerneidentifikation	Gulgrøn
Kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Grå
Kode	1x95
Produktkode	1701916
Nominal kabel diameter mm	16
Nominal kabelvægt kg/km	406
Under håndtering og installation kablet cm	25
I den endelige installation, kabel cm	18
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	0,320
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Oplægning m	Tromle 1000
EI-nummer	6438176119709
EAN-kode	6438176119709