

NAHH-J

Kabel HF af aluminium

0,6/1 (1,2) kV



Aluminiums forsyningskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges i rør i jorden. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kabelstandard | IEC 60502-1, HD 604 5 F |
| Reaktion på brand | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Rund flertrådet aluminiums, EN/IEC 60228 klass 2 |
| Isolering | Tværbundet polyethylen XLPE |
| Kerneidentifikation | Gulgrøn |
| Kappe | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Grå |
| Kode | 1x240 |
| Produktkode | 1701919 |
| Nominal kabel diameter mm | 25 |
| Nominal kabelvægt kg/km | 955 |
| Under håndtering og installation kablet cm | 38 |
| I den endelige installation, kabel cm | 26 |
| Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km | 0,125 |
| Maksimal leder temperatur °C | 90 |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Oplægning m | Tromle 500 |
| EI-nummer | 6438176119778 |
| EAN-kode | 6438176119778 |