

## EXQ 90 Lite

## Installationskabel-HF

## 300/500 V



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Kan indmures i rille med mørtel. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	SS 424 02 19-5
Reaktion på brand	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kerneidentifikation	Gulgrøn, blå, brun, sort, grå
Kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse,
Kode	5G1,5
Produktkode	1300505
Nominal kabel diameter mm	8
Nominal kabelvægt kg/km	125
Under håndtering og installation kablet cm	9
I den endelige installation, kabel cm	3
Maximum DC modstand ved 20 °C $\Omega$ /km	12,1
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Oplægning m	Rulle 50
EI-nummer	6438176121122
EAN-kode	6438176121122