

EXQ 90 Lite

Installationskabel-HF

300/500 V



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Kan indmures i rille med mørtel. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

| | |
|--|---|
| Kabelstandard | SS 424 02 19-5 |
| Reaktion på brand | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1 |
| Isolering | Tværbundet polyethylen XLPE |
| Kerneidentifikation | Gulgrøn, blå, brun, sort, grå |
| Kappe | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, |
| Kode | 5G2,5 |
| Produktkode | 1300515 |
| Nominal kabel diameter mm | 10 |
| Nominal kabelvægt kg/km | 183 |
| Under håndtering og installation kablet cm | 11 |
| I den endelige installation, kabel cm | 3 |
| Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km | 7,41 |
| Maksimal leder temperatur °C | 90 |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Oplægning m | Spool 250 |
| EI-nummer | 6438176121344 |
| EAN-kode | 6438176121344 |