

## EXQ 90 Lite

## Installationskabel-HF

## 300/500 V



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Kan indmures i rille med mørtel. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

|  |   |
|--|---|
| Kabelstandard                                | SS 424 02 19-5                                |
| Reaktion på brand                            | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016        |
| Leder  | Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1 |
| Isolering                                    | Tværbundet polyethylen XLPE                   |
| Kerneidentifikation                          | Gulgrøn, blå, brun, hvid, grå, rød, sort      |
| Kappe  | UV-beskyttet polyolefinforbindelse,           |
| Kode   | 7G1,5 spec.                                   |
| Produktkode                                  | 1300509                                       |
| Nominal kabel diameter mm                    | 9   |
| Nominal kabelvægt kg/km                      | 161   |
| Under håndtering og installation kablet cm   | 10  |
| I den endelige installation, kabel cm        | 3   |
| Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km           | 12,1  |
| Maksimal leder temperatur °C                 | 90  |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250   |
| Minimum håndteringstemperatur °C             | -15   |
| Oplægning m                                  | Spool 500                                     |
| EI-nummer                                    | 6438176121382                                 |
| EAN-kode                                     | 6438176121382                                 |