

FXQ 90 Lite

Kobberstrømkabel HF

0,6/1 (1,2) kV



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Kan indmures i rille med mørtel. Må nedlægges direkte i jord. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

| | |
|--|---|
| Kabelstandard | IEC 60502-1, HD 604 5 G |
| Reaktion på brand | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Rund flertrådet kobber, EN/IEC 60228 klasse 2 |
| Isolering | Tværbundet polyethylen XLPE |
| Kerneidentifikation | Gulgrøn |
| Kappe | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Grå |
| Kode | 1G16 |
| Produktkode | 1703905 |
| Nominal kabel diameter mm | 9 |
| Nominal kabelvægt kg/km | 202 |
| Under håndtering og installation kablet cm | 11 |
| I den endelige installation, kabel cm | 8 |
| Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km | 1,15 |
| Maksimal leder temperatur °C | 90 |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Oplægning m | Tromle 500 |
| EI-nummer | 6438176121535 |
| EAN-kode | 6438176121535 |