

## PEX-M-AL Easybend

## Kabel til aluminium

## 0,6/1 (1,2) kV



Aluminiums forsyningskabel for faste installationer udendørs. Må nedgraves direkte i jord, også ved pløjning. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er ikke CPR-klassificeret.

Kabelstandard	HD 603 5 B, IEC 60502-1
Leder	Sektorformet, massiv aluminiums, EN/IEC 60228 klass 1
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kerneidentifikation	Blå, brun, sort, grå
Kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Grå
Kode	4x95
Produktkode	1295114
Nominel kabel diameter mm	31
Nominel kabelvægt kg/km	1322
Under håndtering og installation kablet cm	38
I den endelige installation, kabel cm	27
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	0,320
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Oplægning m	Tromle 1000
EI-nummer	6438176122143
EAN-kode	6438176122143