

## PEX-S-AL 6/10 (12) kV 3-leder

### Mellemspændingskabel

### 6/10 (12) kV



Mellemspændingskabel Må nedlægges direkte i jord. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er ikke CPR-klassificeret.

<b>Kabelstandard</b>	HD 620 10 D
<b>Leder</b>	Sektorformet, massiv aluminiums, EN/IEC 60228 klass 1
<b>Isolering</b>	Tværbundet polyethylen XLPE
<b>Kappe</b>	UV-beskyttet PE-plast PEMD, Rød
<b>Kode</b>	3x300+35Cu
<b>Produktkode</b>	1187710
<b>Nominal kabeldiameter mm</b>	61
<b>Nominal kabelvægt kg/km</b>	4388
<b>Under håndtering og installation kablet cm</b>	74
<b>I den endelige installation, kabel cm</b>	52
<b>Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km</b>	0,100
<b>Maksimal leder temperatur °C</b>	90
<b>Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C</b>	250
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-20
<b>Oplægning m</b>	Tromle 500
<b>EAN-kode</b>	6438176122938