

AXLJ-F TT 18/30 (36) kV 1-leder CAS



Mellemspændingskabel

18/30 (36) kV

Mellemspændingskabel for faste installationer udendørs. Må nedgraves direkte i jord, også ved pløjning. Kabel er langsgående og radialt vandtæt og derfor velegnet i friskvands vådområder. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er ikke CPR-klassificeret.

Kabelstandard	HD 620 10 M, SS 424 14 16
Leder	Vandtæt flertrådet rundt aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kappe	UV-beskyttet PE-plast PELLD, Sort
Kode	1x500/35 CAS
Produktkode	1186699
Nominal kabeldiameter mm	51
Nominal kabelvægt kg/km	2864
Under håndtering og installation kablet cm	77
I den endelige installation, kabel cm	54
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω /km	0,0605
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Oplægning m	Tromle 500
EAN-kode	6438176217672