

## AXLJ-F TT 18/30 (36) kV 1-leder CAS



### Mellemspændingskabel

### 18/30 (36) kV

Mellemspændingskabel for faste installationer udendørs. Må nedgraves direkte i jord, også ved pløjning. Kabel er langsgående og radiale vandtæt og derfor velegnet i friskvands vådområder. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er ikke CPR-klassificeret.

Kabelstandard	HD 620 10 M, SS 424 14 16
Leder	Vandtæt flertrådet rundt aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kappe	UV-beskyttet PE-plast PELLD, Sort
Kode	1x630/35 CAS
Produktkode	1186672
Nominal kabeldiameter mm	54
Nominal kabelvægt kg/km	3453
Under håndtering og installation kablet cm	82
I den endelige installation, kabel cm	58
Maximum DC modstand ved 20 °C $\Omega$ /km	0,0469
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Oplægning m	Tromle 500
EAN-kode	6438176217696