

EQLQ LiteRex

Installationskabel HF

450/750 V



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må ikke nedlægges direkte i støbt beton. Kan indmures i rille med mørtel. Kabler kan installeres i jorden, forudsat at nationale installationsbestemmelser tillader det, så længe de beskyttes af installationsrør, og installationen udføres med nødvendig forsigtighed. De er ikke egnede til langvarig eller permanent eksponering for vand. UV-beskyttet yderkappe og lederisolering. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SS 424 02 19-6
Reaktion på brand	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1
Isolering	UV-stabiliseret polyethylene
Kerneidentifikation	Gulgrøn, blå, brun
Kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, hvid
Kode	3G1,5
Produktkode	1254683
Nominal kabel diameter mm	8
Nominal kabelvægt kg/km	101
Under håndtering og installation kablet cm	8
I den endelige installation, kabel cm	2
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	12,1
Maksimal leder temperatur °C	70
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Oplægning m	Rulle 50
EI-nummer	6438176224410
EAN-kode	6438176224410