

EQLQ LiteRex

Installationskabel HF

450/750 V



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må ikke nedlægges direkte i støbt beton. Kan indmures i rille med mørtel. Kabler kan installeres i jorden, forudsat at nationale installationsbestemmelser tillader det, så længe de beskyttes af installationsrør, og installationen udføres med nødvendig forsigtighed. De er ikke egnede til langvarig eller permanent eksponering for vand. UV-beskyttet yderkappe og lederisolering. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|--|---|
| Kabelstandard | SS 424 02 19-6 |
| Reaktion på brand | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1 |
| Isolering | UV-stabiliseret polyethylene |
| Kerneidentifikation | Gulgrøn, blå, brun |
| Kappe | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, hvid |
| Kode | 3G1,5 |
| Produktkode | 1254683 |
| Nominal kabel diameter mm | 8 |
| Nominal kabelvægt kg/km | 101 |
| Under håndtering og installation kablet cm | 8 |
| I den endelige installation, kabel cm | 2 |
| Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km | 12,1 |
| Maksimal leder temperatur °C | 70 |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 160 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Oplægning m | Rulle 50 |
| EI-nummer | 6438176224410 |
| EAN-kode | 6438176224410 |